

AUTOMIR HD

Preparat lekko alkaliczny wysoko pieniący, przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń z karoserii pojazdów mechanicznych, do mycia powierzchni pokrytych lakierem samochodowym oraz maszyn specjalistycznych stosowanych w sektorze AGRO

SPOSÓB UŻYCIA:

Roztwór wodny. Stosowane stężenia: od 3% do 5%. Temperatura: powyżej +15°C. Czas działania: około 15 minut.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w temp. od 5°C do 30°C, nie magazynować razem z kwasami.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem.

Zawiera: Wodorotlenek sodu; Nitrylotrimetylenotris(kwas fosfonowy), D-glukopiranozę, C8-C10-alkiloglikozydy.

Zawiera: ≥ 5 - < 15 %, niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, < 5 %, anionowych środków powierzchniowo-czynnych, < 5 % NTA i jego soli, < 5 % fosfonianów.

UFI: JFC8-G0PC-G00Y-UKRN



UN 1719
NIBEZPIECZEŃSTWO!



PRODUCENT:

INVESTA Spółka z o.o.

ul. Północna 10, 78-600 Wałcz

investachem@investacenter.pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNY INVESTA CHEM

ŁOWICZ WAŁECKI 56

78-650 MIROSŁAWIEC

Nr tel. 48 782971041

NUMER SERII:

DATA PRODUKCJI:

TERMIN PRZYDATNOŚCI:

12 miesięcy