

FOAM PLUS

Produkt do usuwania zanieczyszczeń z tłuszczu oraz smółek wędzarniczych. Szczególnie zalecany do mycia silnie zatłuszczonych ścian odpornych na działanie alkaliów.

Zastosowania odradzane: nie stosować do powierzchni nie odpornych na alkalia: podłóg drewnianych, paneli, stali, aluminium, farb olejnych.

ZASTOSOWANIE:

Roztwór wodny. Stosowane stężenia: od 2% do 5%. Temperatura: od 45°C do 80°C. Czas działania: 10-20 minut.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w temp. od 5°C do 45°C, nie magazynować razem z kwasami.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować korozję metali. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem.

**Zawiera: Wodorotlenek sodu; Wodorotlenek potasu;
D-glukopiranozę; C8-C10-alkiloglikozydy; Wersenian sodu.
Zawiera: < 5 %, anionowych środków powierzchniowo-czynnych.**

UFI: QJC8-00CR-T00F-HXAQ



UN 3266
NIEZPIECZEŃSTWO!



PRODUCENT:
INVESTA Spółka z o.o.
aleja Poznańska 28, 64-920 Piła
investachem@investacenter.pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNY INVESTA CHEM
ŁOWICZ WAŁECKI 56
78-650 MIROSŁAWIEC
Nr tel. 48 782971041

NUMER SERII:
DATA PRODUKCJI:
TERMIN PRZYDATNOŚCI:
12 miesięcy