

## MAXMIR

### Płynny preparat do usuwania osadów wapiennych i mydlanych, rdzy, kamienia wodnego, domywania fug między kafelkami.

MAXMIR świetnie nadaje się do usuwania osadów mineralnych pozostawianych przez wodę, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych, kuchennych, basenów, urządzeń ze stali KO, powierzchni ceramicznych, do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego, obiektach gastronomicznych, hotelach. Do domywania fug między kafelkami, powierzchni z gresu, glazury, terakoty, granitu.

#### ZASTOSOWANIE:

- usuwania osadów mineralnych pozostawianych przez wodę.
- domywania fug między kafelkami.

#### WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

Wygląd:	klarowna bezbarwna ciecz
gęstość w temp. 20°C:	1,03 – 1,05 g/cm <sup>3</sup>
pH 1% r-ru	około 7,5

#### SPOSÓB UŻYCIA:

- Nanieść za pomocą atomizera bezpośrednio na mytą powierzchnię lub na szmatkę/czyściwo.
- pozostawić preparat na dezynfekowanych powierzchniach
- Po myciu spłukać wodą przeznaczoną do spożycia .

#### STĘŻENIA:

- Preparat gotowy do użycia
- Czas kontaktu 5-30 minut.
- Temperatura 20° C

#### BEZPIECZEŃSTWO:

Działa drażniąco na skórę (kategoria 2). Działa drażniąco na oczy (kategoria 2). Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Pozostałe informacje dotyczące klasyfikacji, oznaczania oraz bezpiecznego obchodzenia się z mieszaniną zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

#### PRODUCENT – PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

InvestaChem  
Łowicz Walecki 56, 78-650 Mirostawiec

Tel. [biuro@investachem.pl](mailto:biuro@investachem.pl) [www.investachem.pl](http://www.investachem.pl)