

POLISAMIR

**Pianowy produkt do czyszczenia powierzchni ze stali kwasoodpornej i aluminium.
Stosowany do czyszczenia maszyn, urządzeń oraz posadzek i ścian ceramicznych z osadów mineralnych i rdzy.**

Do profesjonalnego stosowania w przemyśle rolno-spożywczym.

SPOSÓB UŻYCIA:

Roztwór wodny. Stosowane stężenia: Od 2% do 4%. Temperatura: od 20°C do 65°C. Czas działania: około 20 minut.

ZAGROŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. MAGAZYNOWANIE: Przechowywać pod zamknięciem. w temp. od 5°C do 30°C, zgodnie z kartą charakterystyki.

Zawiera: Kwas fosforowy; Kwas azotowy,
Aminy, C12-14 (parzyste)-alkilodimetylo, N-tlenki.
Zawiera: < 5 %, niejonowych środków powierzchniowo-czynnych.

UFI: TDC8-Y0YY-600G-585K



UN 3264
NIEBEZPIECZEŃSTWO !



PRODUCENT:

INVESTA Spółka z o.o.
ul. Północna 10, 78-600 Wałcz

investachem@investacenter.pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNY INVESTA CHEM

ŁOWICZ WAŁECKI 56
78-650 MIROSŁAWIEC
Nr tel. 48 782971041

NUMER SERII:

DATA PRODUKCJI:
TERMIN PRZYDATNOŚCI:
12 miesięcy