

VEROMIR IK

Produkt do usuwania zanieczyszczeń z tłuszczu oraz smółek wędzarniczych. Szczególnie zalecany do mycia silnie zatłuszczonych powierzchni odpornych na działanie alkaliów.

ZASTOSOWANIE:

Koncentrat produktu do przygotowania roztworów myjących, silnie alkalicznych, do profesjonalnego zastosowania. Przeznaczony do usuwania bardzo silnych, często zapieczonych, zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych przypaleń oraz smoły wędzarniczej w zakładach przemysłu rolno-spożywczego. Do mycia ścian, posadzek zewnętrznych i wewnętrznych, części maszyn produkcyjnych i kontenerów transportowych. SKŁAD: Ług sodowy, ług potasowy, APG, substancje wspomagające pienienie. SPOSÓB UŻYCIA:

Roztwór wodny. Stosowane stężenia: od 2% do 5%. Temperatura: od 45°C do 80°C. Czas działania: 10-20 minut. MAGAZYNOWANIE: Przechowywać w temp. od 5°C do 45°C, nie magazynować razem z kwasami.

ZAGROŻENIA I WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem.

Zastosowania odradzane: nie stosować do powierzchni nie odpornych na alkalia: podłóg drewnianych, paneli, stali, aluminium, farb olejnych. Może powodować korozję metali.

Zawiera: Wodorotlenek potasu; D-glukopiranozę; C8-C10-alkiloglikozydy; Wersenian sodu.

Zawiera: < 5 %, anionowych środków powierzchniowo-czynnych.



UN3266

NIEBEZPIECZEŃSTWO !

UFI: Q9C8-G09J-V00Y-HWKH



PRODUCENT:

INVESTA Spółka z o.o.

aleja Poznańska 28, 64-920 Piła

investachem@investacenter.pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNY INVESTA CHEM

ŁOWICZ WAŁECKI 56

78-650 MIROSŁAWIEC

Nr tel. 48 782971041

NUMER SERII:

DATA PRODUKCJI:

TERMIN PRZYDATNOŚCI:

12 miesięcy